

Einweg-Rücknahmesystem in Modulbauweise



HighTech made in Germany

- zukunftssicher durch modernste Rechner-Architektur
- auch off-line (ohne Anbindung an ein Datennetz) betreibbar
- günstiger Einstiegspreis



System / 360 mit Anbaugehäuse (2 Fraktionen)



Kundenfreundliche Bedienung



Gebindeverdichtung
je nach Anforderung,
unkompaktiert,
kompaktiert,
geschreddert

bottlecomp[®]
system / 360

Sichere Erkennungstechnologie

- Erkennungseinheit für Sicherheitskennzeichen
- Kamera-Bild-Technologie **P.I.C.S.** (Picture Identifying and Controlling System) als Option
- Barcodescanner (Linie oder omnidirektional)
- Gewichtsprüfung
- Schnittstellen zum Anschluß weiterer Sensorik (z.B. Materialsensoren)



Modulare Bauweise

für 1-3 unterschiedliche Fraktionen
(auch nachträglich erweiterbar)

- Anbaugehäuse wahlweise 65 oder 95 cm breit
- Gehäuse auch für Europalette quer lieferbar (B/T = 135/87)



Flexible Gebindeverdichtung

- Kompaktierleistung: PET ca. 30%, Dosen ca. 10% Restvolumen
- Shredderleistung: PET ca. 15%, Dosen ca. 8% Restvolumen
(Nach- oder Umrüstung jederzeit nachträglich möglich)



Kapazität des Aufnahmebehälters:

Gehäusegröße	B/T= 95/87	B/T=95/135	B/T= 190/87	B/T=190/135	B/T=285/87	B/T= 285/135
Anzahl getrennter Fraktionen	1 Fraktion	1 Fraktion	2 Fraktionen	2 Fraktionen	3 Fraktionen	3 Fraktionen
Container-Volumen	1 x 500 Liter	1 x 800 Liter	2 x 500 Liter	2 x 800 Liter	3 x 500 Liter	3 x 800 Liter

Gebindeannahme

- Registriergeschwindigkeit < 1 sec.
- Handlinggeschwindigkeit: bis zu 35 Gebinde/min.
- Reinigungsfunktion für die Annahmeeinheit

Plug and Play

- einfache Geräteinstallation
- mit Gabelhubwagen transportierbar
- keine baulichen Maßnahmen
- 220V Stromanschluss (normale Steckdose)

Fernwartung / Online-Anbindung

- Schnittstelle für Pfandclearing, Warenwirtschaft etc. (ISDN, GSM/GPRS)
- direkte Anbindung an das herstellereitige Support-Center
- Daten- und Programmupdates erfolgen über direkte Datenkommunikation mit dem Online-Support-Center
- Online-Diagnose mit aktiver Funktionsauslösung

Programmierung

- einfache Selbst-Programmierung der Gebinde (dadurch keine Servicekosten)
- alternativ: Online-Download

Drucker

- Thermodrucker, grafikfähig
- 200m Bon-Rollen
- integrierter Bon-Abschneider

Elektrik

- Spannung 220V (16A)
- interne Stromversorgung 24V
- Stromaufnahme 300W
- Gebindeverdichter 230V / 1.400W

Trautwein sb-technik GmbH

D-73751 Ostfildern · Postfach 31 54
D-73760 Ostfildern · Hagäckerstraße 20

Telefon +49 (0)7 11 / 4 51 21-0
Telefax +49 (0)7 11 / 4 51 21-62

E-Mail: info@trautwein-sb.de
<http://www.trautwein-sb.de>